



SFM 30/60

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





SFM 30/60



Settori di applicazione



CANTIERISTICO

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



RADIOCONTROLLATO



MODULARITÀ



VERSATILITÀ DI CARICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche Tecniche

Peso - corpo macchina (kg)	900
Dimensioni - corpo macchina (mm)	2740 x 1570 x 630
Motorizzazione	Diesel Turbo
Lunghezza fune di sollevamento (m)	170
Diametro fune di sollevamento (mm)	12

Prestazioni

Velocità di sollevamento (m/s)	Fino a 2
Portata tiro singolo (kN)	30
Portata tiro doppio (kN)	60
Portata tiro quadruplo (kN)	120

Controllo

Tecnologia	Radio Controllo
------------	-----------------



SFM 30/60

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



RADIOCONTROLLATO



MODULARITÀ



VERSATILITÀ DI CARICO



GESTIONE OTTIMALE DEL CARICO

Gestione del carico completamente indipendente dal movimento del carrello

BRACCI DI SOSPENSIONE MODULARI

Adattabilità totale a qualsiasi sistema di sospensione

ESPANDIBILITÀ

Abbinamento con carrello 30/60 NL per aumentare capacità di sollevamento e trasporto orizzontale



Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio di impianti a fune, argani e gru a cavo

Seik Srl
Via Dolomiti 46
I - 39040 Trodena (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

