

Il traliccio autonomo con morsa tensionatrice integrata.

Questo particolare traliccio, nel quale sono integrati i 4 tamburi per l'ancoraggio e la speciale morsa di tensionamento della fune portante, viene creato come integrazione ai sistemi di argani per lunghe tratte.

Con lo sviluppo di "Spion" sono stati riuniti in un'unica macchina i vantaggi dati dalle torrette ed i vantaggi delle teleferiche tradizionali.

Spion viene azionato tramite una centrale idraulica. Durante il trasporto, "Spion" può essere ripiegato per ridurre al massimo gli ingombri.

Per quanto riguarda il trasporto e la messa in opera, offriamo un dispositivo apposito da montare su camion. Grazie ai semplici movimenti idraulici e al sistema di trasporto e montaggio, Spion può essere posizionato anche da una sola persona.

Vantaggi:

- Lunghezza fune portante illimitata
- Adatto ad ogni tipo di fune
- Preserva la fune
- Le forze di ancoraggio vengono ripartite
- Risparmio di personale
- Montaggio rapido
- Punto di scarico libero (es. Strada forestale)
- Nessun problema di peso

Dati tecnici:

- Misure: L= 6615 mm; P= 2420 mm; A= 2000 mm da ripiegato.
- Altezza in servizio: da 15 m fino a 21 m
- Diametro della fune: Ø18 mm fino a Ø30 mm
- Peso totale: 5000 kg (senza funi)

Seik G.m.b.H. / S.r.l.

Handwerkerzone San Lugano / Zona Artigianale San Lugano
I – 39040 TRUDEN / TRODENA (BZ)

Tel. +39-0471-887087 Fax +39-0471-887040

www.seik.it

