





LSW 6

PUNTI DI FORZA



QUALITA COSTRUTTIVÁ



EFFICIENZA



ADATTABILITÁ



ff 6 in ▷

SICUREZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche Tecniche

Peso (kg)	6850
Dimensioni (mm)	5650 x 2220 x 3000
Motore	Diesel Turbo
Argano fune traente	
Velocità fune (m/s)	Fino a 6
Forza di tiro interna (kN)	60
Forza di tiro esterna (kN)	48
Diametro fune (mm)	11
Capacità fune (m)	1800
Argano di controtiro	
Velocità fune (m/s)	Fino a 6
Forza di tiro (kN)	20
Diametro fune (mm)	Da 8 a 10
Capacità fune (m)	Da 3000 a 4000

Settori di applicazione



FORESTALE





LSW₆

PUNTI DI FORZA



QUALITA COSTRUTTIVÁ



EFFICIENZA



ADATTABILITÁ



SICUREZZA

TECNOLOGIA AVANZATA

Motore ed impianto idraulico ad alte prestazioni

MOBILITÀ

L'argano è scomponibile per permettere un trasporto e montaggio facilitato

AUTONOMIA OPERATIVA

Funzionamento autonomo programmabile tramite parametri operativi

CONTROLLO

Controllo tramite comandi elettronici sull'argano oppure a distanza tramite radiocomando

ff of in D



Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio di impianti a fune, argani e gru a cavo

Seik Srl Via Dolomiti 46 I - 39040 Trodena (BZ) Tel. +39 0471 887 087 E-Mail: info@seik.it S. Lugano

Montagna
Bolzano
Ora Egna
S.Michele Trento

Verona: